

# DOLMAR



A member of the **Makita** Group



## **PM-4660 S1** *Tondeuse 4 temps 46 cm autotractée*

- cylindrée 190 cm<sup>3</sup>
- puissance 2.49 kW (3.4 CV) / 2800/min
- largeur de coupe 46 cm
- pour surfaces jusqu'à 1'800 m<sup>2</sup>
- tondeuse autotractée puissante et robuste
- **carter robuste en aluminium pour une durée de vie maximale**
- puissant moteur B&S 675 ReadyStart
- mécanisme de traction à 1 vitesse
- livrée avec obturateur pour mulching
- avec raccord pour tuyau eau pour un nettoyage facile
- roues robustes en alu montées, avec 2 roulements à billes étanches par roue
- guidon ergonomique avec revêtement souple pour un confort d'utilisation optimal
- guidon réglable en 3 hauteurs et facile à plier pour un rangement pratique
- panier de ramassage facile à installer et à vider
- **réglage de la hauteur de coupe centralisé à 6 positions**
- hauteur de coupe 30 – 80 mm
- capacité panier 70 l
- poids 40.4 kg

pression acoustique dB(A)	81.1
incertitude K	0.3 dB(A)
puissance acoustique dB(A)	94.3
incertitude K	0.2 dB(A)
vibrations poignée	4.17 m/s <sup>2</sup>
incertitude K	0.4 m/s <sup>2</sup>

## **PM-4660 S1** *Rasenmäher 4-Takt 46 cm mit Radantrieb*

- Hubraum 190 cm<sup>3</sup>
- Leistung 2.49 kW (3.4 PS) / 2800/min
- Schnittbreite 46 cm
- Rasenflächen bis 1'800 m<sup>2</sup>
- Leistungsstarker und robuster Mäher mit Radantrieb
- **Robustes Aluminiumgehäuse für eine maximale Lebensdauer**
- Leistungsstarker Motor B&S 675 ReadyStart
- 1-Gang Antrieb
- Geliefert mit Mulchkeil
- Mit Wasserschlauchanschluss für ein einfaches Reinigen
- Robuste Aluminium-Räder mit wasserdichten Kugellager, 2 pro Rad
- Holm mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- 3-fach höhen-verstellbarer Holm, leicht klappbar für eine einfache Lagerung
- Einfacher demontierbarer und entleerbarer Grasfangkorb
- **Zentrale 6-stufige Einstellung der Schnitthöhe**
- Schnitthöhe 30 – 80 mm
- Fangkorbvolumen 70 l
- Gewicht 40.4 kg

Schalldruckpegel dB(A)	81.1
Unsicherheit K	0.3 dB(A)
Schalleistungspegel dB(A)	94.3
Unsicherheit K	0.2 dB(A)
Vibrationen Griff	4.17 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	0.4 m/s <sup>2</sup>

**Équipement standard:**  
obturateur pour mulching  
panier de ramassage

**Standard-Ausrüstung:**  
Mulchkeil  
Fangkorb

**PM-4660 S1****Tosaerba 4 tempi 46 cm semovente**

- cilindrata 190 cm<sup>3</sup>
- potenza 2.49 kW (3.4 CV) / 2800/min
- larghezza di taglio 46 cm
- per superfici fino a 1'800 m<sup>2</sup>
- tosaerba semovente, potente e robusto
- **carter robusto in alluminio per una durata di vita massimale**
- potente motore Motor B&S 675 ReadyStart
- trazione a 1 velocità
- fornito con cuneo per il mulching
- con raccordo per un tubo d'acqua per una pulizia facile
- ruote robuste in alluminio con cuscinetti impermeabili, 2 per ruota
- impugnatura ergonomica con rivestimento morbido per una maggiore maneggevolezza
- manubrio regolabile a 3 altezze e facile da piegare per un immagazzinaggio pratico
- cesto facile da installare e da svuotare
- **altezza di taglio con regolazione centralizzata a 6 posizioni**
- altezza di taglio 30 – 80 mm
- capacità cesto 70 l
- peso 40.4 kg

pressione sonora dB(A)	81.1
fattore K	0.3 dB(A)
potenza acustica dB(A)	94.3
fattore K	0.2 dB(A)
livello vibrazioni	4.17 m/s <sup>2</sup>
fattore K	0.4 m/s <sup>2</sup>

**Accessori in dotazione:**  
cuneo mulching  
cesto