

DOLMAR



A member of the **Makita** Group



PS-6400 *Tronçonneuse PRO 64 cm³*

- cylindrée 64 cm³
- puissance 3,5 kW (4.8 CV)
- vitesse maximale 13'500 t/min
- **Optimaler Spanauswurf**
- **démarrage facile par soupape de décompression**
- système anti-vibrations par ressorts en acier, particulièrement efficace
- pignon d'entraînement monté à l'extérieur pour montage et démontage facile de la chaîne
- filtre à air à entretien facile, accessible sans outils
- tendeur de chaîne latéral
- lubrification réglable de la chaîne
- pas de chaîne 3/8"
- jauge 1.5 mm
- capacité réservoir 0.75 l (carburant)
0.42 l (huile de chaîne)
- poids du moteur 6.4 kg

Version : PS-6400-45 3/8" lame 45 cm

- maillons 68

Version : PS-6400-50 3/8" lame 50 cm

- maillons 72

pression acoustique dB(A)	105.1
incertitude K	2.5 dB(A)
puissance acoustique dB(A)	115.3
incertitude K	2.5 dB(A)
vibrations poignée	5.9/3.6 m/s ² (devant/derrière)
incertitude K	2.0 m/s ²

PS-6400 *Kettensäge PROFI 64 cm³*

- Hubraum 64 cm³
- Leistung 3,5 kW (4.8 PS)
- Max. Drehzahl 13'500 U/min
- **Ejection des copeaux améliorée**
- **Leichtes Starten dank Primer-Vergaser**
- Sehr wirkungsvolle Vibrationsdämpfung durch Stahlfedern
- Aussenliegendes Kettenrad zum einfachen montieren der Kette
- Wartungsleichter Luffilter, ohne Werkzeuge zugänglich
- Seitliche Kettenspannung
- Regulierbare Kettenschmierung
- Kettenteilung 3/8"
- Nutbreite 1.5 mm
- Tank-Kapazität 0.75 l (Benzin)
0.42 l (Kettenöl)
- Motorgewicht 6.4 kg

Version : PS-6400-45 3/8" Schwert 45 cm

- maillons 68

Version : PS-6400-50 3/8" Schwert 50 cm

- maillons 72

Schalldruckpegel dB(A)	105.1
Unsicherheit K	2.5 dB(A)
Schalleistungspegel dB(A)	115.3
Unsicherheit K	2.5 dB(A)
Vibrationen Griff	5.9/3.6 m/s ² (vorne/hinten)
Unsicherheit K	2.0 m/s ²

Équipement standard:

- guide à étoile
- chaîne professionnelle
- protège-lame
- clé combinée

Standard-Ausrüstung:

- Sternschwert
- Profikette
- Kettenschutz
- Kombi-Schlüssel

PS-6400 **Motosega PRO 64 cm³, barra 45 cm**

- cilindrata 64 cm³
- potenza 3,5 kW (4.8 CV)
- velocità massima 13'500 giri/min
- espulsione dei trucioli migliorata
- **avviamento facile grazie alla pompa di adescamento carburante**
sistema antivibrazione particolarmente efficace grazie alle molle di acciaio
- rocchetto disposto all'esterno per montaggio facile della catena
- filtro dell'aria a facile manutenzione, accessibile senza attrezzi
- tenditore laterale della catena
- lubrificazione automatica della catena
- passo catena 3/8"
- interasse 1.5 mm
- capacità serbatoio 0.75 l (carburante)
0.42 l (olio di catena)
- peso motore 6.3 kg

Versione : PS-6400-45 3/8" barra 45 cm

- maglie 68

Versione : PS-6400-50 3/8" barra 50 cm

- maglie 72

pressione sonora dB(A)	105.1
fattore K	2.5 dB(A)
potenza acustica dB(A)	115.3
fattore K	2.5 dB(A)
livello vibrazioni	5.9/3.6 m/s ² (avanti/dietro)
fattore K	2.0 m/s ²

Accessori in dotazione:

barra a rotella
catena professionale
coprilama
chiave combinata